



LED skærm uden kompromis

PYLONER

SMD & DIP

Opløsning 2.5, 4, 6, 8, 10mm



- 5 års garanti

- Ultra lavt strømforbrug

Gennemsnitligt el-forbrug fra kun 100W/m²
Markedsførende på lavt standbyforbrug.

- Konstant overvågning

Overvågning og tilbagemelding fra hvert enkelt modul gør at enhver fejl vil blive meddelt øjeblikkeligt på strømforsyning, diode modul OG på de enkelte dioder (pixel).

- Optimeret farvekalibrering

Med MCU i hvert modul registreres farve, brændtid og lysstyrke.

Data bliver synkroniseret mod fabrikskalibreringsdata og vil derfor have optimeret farve og lysstyrke ved udskiftning af led moduler. Resultatet er at skærmen har flot billede også efter mange brugstimer.

Pyloner kan leveres med !

- Fart radar, Varsling om for høj fart med dataopsamling af overskridelser.
- Energioptimering, kun relevant med nat slukning.
- Eksterne sensorer, temperatur, luftfugtighed luftkvalitet mm.
- Solceller (kun relevant ved enkeltsidet pyloner)
- Overvågningskamera

Lille Pylon,

3,1x1,1m / 1,84m² skærm

Mellem Pylon,

3,1x1,35m / 2,62m² skærm

Stor Pylon,

3,65x1,1,6m / 3,54m² skærm

Ekstra stor Pylon,

4,3x2,1m / 6,3m² skærm

Leveres også på ønske størrelse